

Hornos Convección + Vapor Eléctricos y a Gas



Mod. 616 UD

- Interior y exterior en acero inoxidable
- Puerta apertura lateral, con doble cristal templado
- Motor ventilador centrífugo con inversión de giro
- Potentes quemadores con dispositivo electrónico de control (modelos a gas)
- Mando manual de salida vahos
- Luz interior
- Dotación: 2 bandejas 60x40 ó 1 parrilla G N 1/1
- Vapor directo / Humidificador manual (Mod. 900G)

- Guías compatibles
60x40 / GN 1/1

- Chimenea incluida
modelos a gas
(excepto Mod. 900G)



Mod. 616 G UD



Mod. 1016 UD



Mod. 900 a Gas



Detalle Puerta y Guías 900G

MODELO	616 UD	1016 UD	900 G	616 G UD	1016 G UD
Dimensiones Ext.	935 x 930 x 825	935 x 930 x 1150	960 x 680 x 690	935 x 978 x 1068	935 x 978 x 1388
Potencia (kw)	8,4	16	8 Kw (gas)	13 Kw (gas)	18 Kw (gas)
Voltaje (v)	3 x 400 + N - 50Hz	3 x 400 + N - 50Hz	1 x 230 v	1 x 230 v	1 x 230 v
Vapor	Directo - 5 posiciones	Directo - 5 posiciones	Humidificador manual	Directo - 5 posiciones	Directo - 5 posiciones
Dimens. Bandejas	60 x 40 / GN 1/1	60 x 40 / GN 1/1	60 x 40 / GN 1/1	60 x 40 / GN 1/1	60 x 40 / GN 1/1
Núm. Bandejas	6	10	4 / 5	6	10
Dotación	2 bandejas	2 bandejas	2 bandejas	2 bandejas	2 bandejas
Paso guía	80	80		80	80
Alimentación	Eléctrico	Eléctrico	Gas	Gas	Gas
Nº motores/Ventila.	2	3	1	2	3
Acabado interior	Inox 304	Inox 304	Inox 304	Inox 304	Inox 304
Inversión de giro	SI	SI	SI	SI	SI
Peso	96 Kg	135 Kg	92 Kg	117 Kg	150 Kg