

Emulsión protección. Suelos madera y corcho.

Propiedades:

Aut Brillante. Brillo intenso sin necesidad de pulir. Resistente al tráfico y al fregado. No resbala ni marca pisadas. Cuida y protege el pavimento, proporcionando un brillo intenso y duradero. Resalta las tonalidades del suelo. Repara las zonas desgastadas por el uso.

Modo empleo:

USO MANUAL. Aplicar 25-30 gr/m2 de producto sobre la superficie. Extender de forma homogénea mediante una mopa o aplicador de ceras. Dejar secar completamente (20-30 minutos), antes de pisar. La aplicación de una segunda capa en dirección perpendicular, incrementa el brillo y la protección del suelo. SISTEMA ROTOSPRAY. Llenar el equipo pulverizador de la rotativa con el producto. Trabajar con la rotativa de alta velocidad provista de un PAD adecuado.



Formatos
ventas:

5 l

Aplicaciones:**Indicado para:**

Suelos. Madera y corcho. Parquet, tarimas y laminados.

Establecimientos:

Hoteles. Restaurantes. Oficinas. Centros comerciales. Salas públicas y auditorios. Centros sanitarios. Centros educativos. Instalaciones deportivas. En general, todo tipo de establecimientos gestionados con criterios de Higiene Profesional.

Dosis:

Suelo madera



25-30 ml/m2

Composición cualitativa:

Tensioactivos. Plastificantes. Polímeros. Ceras sintéticas. Disolventes. Siliconas. Conservantes. Agua.

Registros:

Grecia

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:	Líquido opaco
Color:	Blanco
Olor:	Característico
Densidad:	1,03+-0,01
pH:	8

Acreditaciones:

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.